



PROVISÓRIO

Designação
AVENIDA MARGINAL - 3ª FASE
 PLANO GERAL - FOLHA B

Escala
 1:500

Data
 JANEIRO 2017

ANO	Nº PROC.	ESPEC.	FASE	REV.	DESEN. Nº
					02

- PAVIMENTOS**
- Pavimento em calçada miuda de Calçano / Vidro branco em cubo regular de 0,05m de 1ª escolha (P1)
 - Pavimento em calçada regular de cubos de Calçano / Vidro branco de 0,10m nas linhas das passadeiras (cubo de 1ª escolha - P3)
 - Pavimento em calçada regular de cubos de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,10m (cubo de 1ª escolha - P2)
 - Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,50x0,50x0,04m bujardadas a pico médio (P4)
 - Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,50x0,50x0,04m bujardadas a pico médio com essências de abrandamento da bicicleta (P5)
 - Pista ciclável em betão poroso vermelho (P6)
 - Pavimento em betão poroso ocre/areia (P7)
 - Pavimento belumino (P8)
 - Pavimento em betão poroso com tratamento superficial anti-derrapante com resina epóxi Tyregrit da FLG, ou equivalente, com 5mm de espessura, em vermelho (RAL a definir - P9)
 - Pintura anti-derrapante para belumino com resina termoplástica Sategrit da FLG, ou equivalente, com 4mm de espessura, em laranja (RAL a definir - P10)
 - "Lomba gálgavel" em blocos de pedra de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 1,00x0,50x0,30-0,40m bujardadas a pico médio (P11)