











PAVIMENTOS

-  Pavimento em calçada miúda de Calcário / Vidraço branco em cubo regular de 0.05m de 1ª escolha
-  Pavimento em calçada regular de cubos de Calcário / Vidraço branco de 0.10m nas linhas das passeadeiras (cubo de 1ª escolha)
-  Pavimento em calçada regular de cubos de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0.10m (cubo de 1ª escolha)
-  Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0.50x0.50x0.04m bujardadas a pico médio
-  Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0.50x0.50x0.05m bujardadas a pico médio com esterias de abrandamento da bicicleta
-  Pista ciclável em betão poroso vermelho
-  "Lomba galgável" em blocos de pedra de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 1.00x0.50x0.30-0.40m bujardados a pico médio
-  Estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida
-  Paragem de autocarro
-  Travessias a executar com 2 tubos de PVC Ø160mm 6Kg

Designação					
PLANO DE TRÁNSITO AVENIDA MARGINAL					
- 2ª FASE					
Escala					Data
1:500					MARÇO 2017
Técnico					Des.
ANO	Nº PROC.	ESPEC.	FASE	REV.	DES. Nº
					01