Instalações sanitárias amovíveis tipo CAPA, modelos WC 20, para homens e senhoras, e WC mob, para pessoas com mobilidade reduzida

Posto de carregamento de carros eléctricos

Parqueamento exclusivo para carregamento de carros eléctricos

Pórtico de entrada no parque de estacionamento com luz

Banco tipo Lightotal modelo ZPQ2031.8 na cor "Hunter Green", ou equivalente

Papeleira tipo Lightotal modelo ZPQ12032G na cor "Hunter Green", ou equivalente

Box para bicicletas tipo Lightotal modelo BK-4, em preto

PAVIMENTOS

Pavimento em calçada miúda de Calcário / Vidraço branco em cubo regular de 0.05m de 1ª escolha (P1)

Pavimento em calçada regular de cubos de Calcário / Vidraço branco de 0.10m nas linhas das passadeiras (cubo de 1ª escolha - P3)

Pavimento em calçada regular de cubos de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0.10m (cubo de 1ª escolha - P2)

Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0.50x0.50x0.04m bujardadas a pico médio (P4)

Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0.50x0.50x0.05m bujardadas a pico médio com esterias de abrandamento da bicicleta (P5)

Pista ciclável em betão poroso vermelho (P6)

Pavimento em betão poroso ocre/areia (P7)

Pavimento betuminoso (P8)

Pavimento em betão poroso com tratamento superficial anti-derrapante com resina epóxi Tyregrip da FLG, ou equivalente, com 5mm de espessura, em vermelho (RAL a definir - P9)

Pintura anti-derrapante para betuminoso com resina termoplástica Safegrip da FLG, ou equivalente, com 4mm de espessura, em laranja (RAL a definir - P10)

"Lomba galgável" em blocos de pedra de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 1.00x0.50x0.30-0.40m bujardados a pico médio (P11)

Faixa de intervenção para reforço e requalificação hidraulica
Projectos de engenharia em anexo

Designação

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PORTO DE ABRIGO
PORMENOR DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO

Escala	Data
1:200	NOVEMBRO 2018

Técnico — Des.

ANO	Nº PROC.	ESPEC.	FASE	REV.	DES. Nº
					07