



## PAVIMENTOS

- [illegible]

## Pavimento betuminoso (P8)

- Perfumeiro em alto preço com tratamento superficial anti-derramante com resina epóxi. Tiyogel da P.T.G. ou equivalente, com 5mm de espessura, em vernizinho (P.A.), a definir (P).
- Plata anti-derramante para balneários com resina isocianato-epóxi de 5mm de espessura, em vernizinho (P.A.), a definir (P).
- Para aplicar na base de 20 cm de largura, com 10 cm de altura, de 1.000.050,30-4,0m injetados a 100 mm (P)
- Instalações sanitárias: armários tipo C/P.A., modelos WC 20, para ninos e senhoras, e WC 100, para pessoas com mobilidade reduzida

### Posto de carregamento de carros eléctricos

- Parqueamento exclusivo para carregamento de carros eléctricos

— Pórtico de entrada no parque de estacionamento com luz

- Banco tipo Lightlitol modelo ZPQ2031.8 na cor "Hunter Green", ou equivalente
- Papeleira tipo Lightlitol modelo ZPQ12032G na cor "Hunter Green", ou equivalente
- Box para bicicletas tipo Lightlitol modelo BK-4, em preto

 Faixa de intervenção para reforço  
requalificação hidráulica  
Projectos de engenharia em anexo

Designado		Data	
PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PORTO DE ABRIGO PLANO GERAL		NOVEMBRO 2018	
Escala	1:500	Des.	
Término			
ANO	MES	DIAS	Nº
1970	11	01	01